Introduction

Le programme de fabrication de lampes de signalisation de Philips est très large, s'étendant des lampes à incandescence survoltées aux lampes halogènes basse tension. Nous apportons un soin particulier à la longévité de ces lampes, garantissant par la réduction de la fréquence des remplacements, un potentiel important d'économies de coûts aux exploitants.

TRAFFIC Lampes

Signalisation (très basse tension)

- ▷ Lampes à incandescence très basse tension
- ▷ Position de fonctionnement : verticale, culot en bas +/- 135°
- ▷ Taux de défaillances < 2 % après 4.400 heures d'utilisation
- ▷ Feux de signalisation basse tension requis (10, 40 V)



Dim. no.	C max.	D nom.	L nom.
1	67	36	31



Dim. no.	C max.	D nom.	L nom.
2	67	36	31

Traffic Claire

Type	Puissance lampe (W)		Tension (V)	Forme de la lampe	Flux lumineux lampe (lm)	50 % de défail-lances à (h)	Position fonction-nement		Dim. no.		EOC	PIVR (Fr.)
13580	20	BA20s	10	PC35	270	12000	s135	non	1	200	8711500 **400192** *69*	14.00
13575	25	BA20d	40	P36	250	8000	s112	non	2	200	8711500 **164469** *69*	17.00
13581	30	BA20s	10	PC35	400	10000	s135	non	1	200	8711500 **400208** *69*	14.00
13590	20/20	BA20d	10	P36	270	6000	s135	non	2	200	8711559 **513645** *69*	17.00

Signalisation (230V)

- ▷ Lampes de signalisation tous usages pour tension réseau
- ▷ Position de fonctionnement : verticale, culot en bas +/- 112°
- ▷ Périodicité de remplacement recommandée de 4 ou 6 mois (taux de défaillances < 2 %)



Dim. no.	C max.	D nom.	L nom.
1	107	60	69
2	118	65	79

Traffic E27 230-240V Claire

Type	Puissance lampe (W)	Forme de la lampe	Flux lumineux lampe (lm)	50 % de défail-lances à (h)	Remplissage gazeux	Position fonctionnement		Dim. no.		EOC 8711500...	PIVR (Fr.)
6944E	40	A60	230	8000	Vide	s112	non	1	60	**166074** *75*	5.50
6937E	60	A60	380	10000	Vide	s112	non	1	60	**166098** *75*	5.50
6943E	75	A60	520	8000	Gaz	s112	non	1	60	**166104** *75*	5.50
6938E	100	A65	710	10000	Gaz	s112	non	2	40	**166111** *55*	5.50
6939E	100	A65	790	8000	Gaz	s112	non	2	20	**126191** *05*	5.50

Traffic Krypton (MV)

▷ Lampes au krypton de 230 V
▷ Position de fonctionnement : verticale, culot en bas +/- 112°
▷ Moins de 2 % de défaillances après 6 mois d'utilisation
▷ Une périodicité de remplacement prolongée grâce à la technologie du krypton



Dim. no.	C max.	D nom.	L nom.
1	107	60	69
2	118	60	69

Traffic E27 230-240V Claire

Type	Puissance lampe (W)	Forme de la lampe	Flux lumineux lampe (lm)	50 % de défaillances à (h)	Remplissage gazeux	Position fonctionnement		Dim. no.		EOC 8711500...	PIVR (Fr.)
9129E	60	A60	405	8000	Krypton / Azote	s112	non	1	60	**344281** *75*	5.50
9138E	75	A60	520	10000	Krypton / Azote	s112	non	1	60	**345691** *75*	5.50
9136E	100	A65	830	10000	Krypton / Azote	s112	non	2	40	**345455** *55*	5.50

TRAFFIC Lampes à halogène

Signalisation Halogène (mono culot)

▷ Lampes halogènes basse tension compactes pour signalisation
▷ Un flux lumineux élevé pour une faible consommation d'énergie
▷ Une haute résistance aux vibrations et aux chocs



Dim. no.	C max.	D max.	L nom.
1	65	12	31



Dim. no.	C max.	D max.	L nom.	X nom.
2	42	11.5	18	280



Dim. no.	C max.	D max.	L nom.
3	50	11.5	26



Dim. no.	C max.	D max.	L nom.
4	44	12	30

Traffic Halogen

Type	Puissance lampe (W)		Tension (V)	Flux lumineux lampe (lm)	50 % de défaillances à (h)	Position fonctionnement		Dim. no.		EOC 8711500...	PIVR (Fr.)
	67	PKX22s	42	900	4000		non		100	**404985** *60*	14.00
14608	20	BA20s	10	270	9000	toutes	non	1	100	**413550** *50*	14.00
14609	30	BA20s	10	400	9000	toutes	non	1	100	**413581** *50*	14.00
6611	35	PKX22s	10	525	5500	p	non	2	100	**405036** *50*	16.00
6613	35	BA15d	10	525	5500	p	non	3	100	**405012** *60*	9.60
13512	50	GY6.35	12	935	4000	toutes	non	4	100	**410436** *50*	22.00
13557	50	BA15d	10	820	8000	p	non	3	100	**405043** *60*	8.50

Traffic Halogen Fiber Optics MR16

- ▷ Un système optique dans une lampe halogène légère à réflecteur de lumière froide brillante de 50 mm
- ▷ Environ 65 % du rayonnement de chaleur est transmis vers l'arrière par le réflecteur
- ▷ Position de fonctionnement : filament horizontale et montage exclusivement avec des câbles vers le bas. D'autres positions peuvent réduire la durée de vie des lampes de 30 %.
- ▷ À utiliser exclusivement dans des luminaires fermés, secs et bien aérés



Dim. no.	C max.	D max.	X nom.
1	47	50	100
2	46	50	190

Traffic Halogen Fiber Optics K23d Claire Lisse

Type	Puissance lampe (W)	Tension (V)	Flux lumineux lampe (lm)	50 % de défaillances à (h)	Position fonctionnement		Dim. no.		EOC 8711500...	PIVR (Fr.)
13827	50	10	200	3500	p	non	1	50	**470614** *44*	40.00
13757LC	65	42	250	5000	p	non	2	50	**409324** *60*	53.00